





Bauseitige Sauberkeitsschicht (Magerbeton abgezogen) Toleranz: Höhe +/- 5 mm
Couche de protection (Béton maigre tiré à la règle) Tolérance: Hauteur +/- 5 mm



Die Kranfundation ist so zu gestalten, dass sie den auftretenden Belastungen (Eckdrücke, Schubkräfte) standhält.
Die Tragfähigkeit des Untergrunds ist dabei zu berücksichtigen. Die Beurteilung ist grundsätzlich Aufgabe des zuständigen Bauingenieurs.
La fondation doit être exécutée de sorte qu'elle résiste aux contraintes mécaniques (charge de coin, forces de traction et de poussée).
La capacité de charge du sol doit être considérée. Le jugement est fondamentalement le devoir de l'ingénieur civil.

					Datum	Name	Kreuzrahmen:	4.50m x 4.50m
Änd.	Beschreibung	Datum	Vis	Gez:	10.01.2017	R.Erne	Châssis en croix:	
Kaufmann Turmkrane AG info@krankaufmann.ch Rütisbergstr. 8 CH - 8156 Oberhasli / ZH Tel.: +41 (0) 43 411 08 30 turmkrane.ch							Fundamentplatten:	1.80m x 1.80m x 0.40m
							Plaques de fondation:	
							Zusatzmaterial:	
							Matériel supplémentaire:	
							Fundamentplan / Plan de fondation	
							Plannummer:	FP-4545-1818
							Numéro de dessin:	